
VOYGAR
QUALITY IS OUR CONCERN

VOYGAR 1U, CAT5E, UTP geladenes Patch-Panel 24 Anschlussanschluss Kontaktbeschichtung Nickelanschluss Typ IDC

Ref: PF5E14SD



Produktübersicht

VOYGAR-Modul Typ geladenes Panel mit rückseitiger Kabelführung. 24 Port 1U mit Beschriftungsfeld. IDC aus doppelwandigem pulverbeschichtetem Stahl, kompatibel mit 110 & Krone Werkzeug

Eigenschaften

Kompatibel mit 110 und Krone Stanzwerkzeugen
Doppelverdrahtungsoptionen T568A und T568B
Einhaltung des ANSI / TIA / EIA 568 B.2-Standards.

Allgemeine Spezifikationen

Abdeckung	SPCC, 1.5mm
Basis	PC 94V0
Gehäuse	High Impact UL 94V0 bewertet
PCB	FR4, 1.6mm Dicke
Federdraht	Phosphorbronze-Legierung Beschichtet mit 50 Mikrozoll Gold über 70 bis 100 Mikrozoll Nickel
IDC	Phosphor Bronze Legierung Beschichtet mit 50 Mikrozoll Gold über 100 Mikrozoll Zinn
Stützmaterial	SPCC
Stützstabstärke	1.5mm mit schwarzer Farbe
Rückwandmaterial	SPCC
Dicke der Rückwand	1.5mm
Gestell Typ	EIA 19 Zoll
Gestell Einheiten	1
Gesamtanzahl der Ports Anzahl	24
Packmenge	1

Elektrische Daten

Schnittstellentyp	RJ45
Schildtyp	UTP
Kategorie Akzeptanz	CAT5e
Isolationswiderstand	500MΩ
Spannungsfestigkeit	1000VAC

Stresemannstraße 23
10963 Berlin
Tel. 030 65774162
Fax. 030 700143-1359
E-mail: info@voygar.de
www.voygar.com

Spannungsrate	1.5 AMP
Kontaktwiderstand	20 mΩ Max
Lebensdauer (Ein-/ Ausstecken)	≥750- mal
Draht AWG	22 ~ 24

Maße

Höhe	44mm
Breite	482.6mm
Tiefe	440mm
Farbe	Schwarz

Umweltspezifikationen

Entflammbarkeitsbewertung:	UL 94 V-0
Betriebstemperatur:	-10 °C bis +60
Lagertemperatur:	-40 °C bis +70

Standards

ISO/IEC 11801
ISO/IEC 11801
IEC 60603-7
FCC Teil 68-F
RoHS
UL