
VOYGAR
QUALITY IS OUR CONCERN

VOYGAR 1U, UTP CAT6A, geladenes Patch-Feld 24 Anschlussanschluss Kontaktbeschichtung Nickelanschluss Typ IDC

Ref: PF6A14SD



Produktübersicht

VOYGAR-Modul Typ beladenes Panel mit rückseitiger Kabelführung. 24 Port 1U mit Beschriftungsfeld. IDC aus doppelwandigem pulverbeschichtetem Stahl, kompatibel mit 110 & Krone Werkzeug.

Eigenschaften

Kompatibel mit 110 und Krone Stanzwerkzeugen
Doppelverdrahtungsoptionen T568A und T568B
Einhaltung des ANSI / TIA / EIA 568 B.2-Standards.

Allgemeine Spezifikationen

Abdeckung	SPCC, 1.5mm
Basis	PC 94V0
Gehäuse	High Impact UL 94V0 bewertet
PCB	FR4, 1.6mm Dicke
Federdraht	Phosphorbronze-Legierung Beschichtet mit 50 Mikrozoll Gold über 70 bis 100 Mikrozoll Nickel
IDC	Phosphorbronze-Legierung Beschichtet mit 50 Mikrozoll Gold über 100 Mikrozoll Zinn
Stützmaterial	SPCC
Stützstabstärk	1.5mm mit schwarzer Farbe
Rückwandmaterial	SPCC
Dicke der Rückwand	1.5mm
Gestell Typ	EIA 19 Zoll
Gestell Einheiten	1
Gesamtanzahl der Ports Anzahl	24
Packmenge	1

Elektrische Daten

Schnittstellentyp	RJ45
Schildtyp	UTP
Kategorie Akzeptanz	CAT6A
Isolationswiderstand	500MΩ
Spannungsfestigkeit	1000VAC

Stresemannstraße 23
10963 Berlin
Tel. 030 65774162
Fax. 030 700143-1359
E-mail: info@voygar.de
www.voygar.com

Spannungsrate	1.5 AMP
Kontaktwiderstand	20 mΩ Max
Lebensdauer (Ein-/Ausstecken)	≥750-mal
Draht AWG	22 ~ 24

Maße

Höhe	44mm
Breite	482.6mm
Tiefe	440mm
Farbe	Schwarz

Umweltspezifikationen

Entflammbarkeitsbewertung:	UL 94 V-0
Betriebstemperatur:	-10 °C bis +60
Lagertemperatur:	-40 °C bis +70

Standards

ISO/IEC 11801
ISO/IEC 11801
IEC 60603-7
FCC Teil 68-F
RoHS
UL